

LOSPA⁺swiss

Klauwvriendelijke en slipvaste matten voor roostervloeren met mestschuifstelsel of mobiele mestschuif

Ontwikkeld in samenwerking met Zwitserse stierenfokkers



Op maat vervaardigd voor elk type rooster

De matten worden door onze specialisten volgens uitgewerkte richtlijnen op maat gemaakt. De roosters dienen wel geschikt te zijn voor het bedekken met rubber*.

- verhoogt ligcomfort
- goede warmte isolerende werking
- verbetert de grip
- vermindert het risico op kwetsuren en sterfgevallen
- bevordert de gewichtstoename
- versterkte bovenzijde voor hoge belasting
- geschikt voor mestschuifsystemen en om op te rijden*

Belangrijke voorwaarden voor de roostervloer:

	Minimum draagvlak in betonrooster	Spleetbreedte	Spleetlengte
Lengte sleuven:	85 - 130 mm	30 - 46 mm	150 - 220 mm of > 380 mm
Dwars en diagonaalsleuven:	80 - 110 mm		150 - 250 mm of > 380 mm

Afmetingen:

Onderprofiel: Dikte: 20 mm **Breedte en Lengte:** op maat gemaakt
 Gleuven



De afmetingen worden individueel per mat en met moderne CAD programmatuur bepaald



Bevestigingselement:
 Geotrooieerde rubberen bevestigingselementen voorkomen zijdelings wegglijden van de mat

Gleuvenprofiel voor zware belasting



Voor jongvee tot 250 kg diergewicht is KURA S ook geschikt.



KURA S:
 De zachtere roostervloerbedekking met noppenprofiel



* De gegevens van KRAIBURG hierover zijn verkrijgbaar bij uw KRAIBURG dealer of zijn te vinden via www.kraiburg-agri.com.